

FM LEAN
NEUHEITEN

PALETTENWAGEN

Kann viel. Braucht wenig.

Palettenwagen sind für einfaches und sicheres Bewegen von Waren nicht nur aus Kostengründen eine gute Lösung. Sie sind platzsparend, wendig und im Gegensatz zu Hubwagen oder Staplern äußerst wartungsarm.



Die Ware kann von der Kommissionierung bis zur Montage auf dem Wagen verbleiben. Das reduziert Durchlaufzeiten – z. B. aufgrund unnötiger Umlagerungen – und vermeidet damit Verschwendungen. Ganz im Sinne von Lean Management.

Unser LEAN-Palettenwagen eignet sich perfekt für den passgenauen Transport von Paletten und Gitterboxen im EURO-Maß.

Sie erhalten den Wagen bei uns individuell konfigurierbar oder als Bausatz.



LEAN-Vorteile,
die überzeugen:



- **Extrem wartungsarm**
Keine Inspektionskosten wie bei Hubwagen und Staplern
- **Platzsparend stapelbar**
Für die effiziente Nutzung von Lagerflächen
- **Hohe Betriebssicherheit**
Eckaufnahme fixiert die Paletten und schützt vor Verrutschen
- **Vielseitige Einsatzmöglichkeiten**
Adaptierbar für Routenzug- und fahrerlose Transport-Systeme
- **Ergonomisches Handling**
Leichtes Manövrieren auch auf engstem Raum
- **Niedriges Transportgewicht**
Zerlegbar für leichten Transport und reduzierte Versandkosten

Der Allrounder

Der Palettenwagen ist in nahezu allen Arbeitsfeldern unterwegs. Er wird z. B. als Kommissionier-, Bereitstellungs- und Transportwagen oder zum Ab stapeln von fertigen Produkten am Ende von Montagelinien eingesetzt. Zusätzlich ausgestattet eignet er sich zudem ideal als Transportwagen im Routenzug.

Schiebegriff aus ECO-Rohr

Für einfaches und ergonomisches Handling

Rohraufnahmen

Optional zur längsseitigen Montage des Schiebegriffs

Lenk- und Bockrollen

Besonders langlebig und spurtreu, wahlweise mit Bremse und ESD-fähig

Eckplatte mit Palettenaufnahme

Fixiert die Palette und schützt vor Verrutschen

Stahlprofilrahmen

Für höchste Tragkraft und gleichbleibende Stabilität

Sie suchen eine Lösung, die optimal zu Ihren Anforderungen passt? Sie haben die Wahl!

Individuelle Konfiguration

Maße: 846 x 1319 x 402 mm (B x T x H)

- +** Tragkraft nach Wahl bis 1000 kg
- +** Rahmen aus Vierkantrohr 45 x 45 x 2,5 mm
Aluprofil 40 oder ECO-Rohr nach Wahl
- +** 4 Eckplatten mit Palettenaufnahmen,
Ausführung je nach Rahmenart
- +** 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen,
Ausführung und ESD-Fähigkeit nach Wahl
- +** Schiebegriff aus ECO-Rohr
Farbe nach Wahl
- +** Rohraufnahmen für Schiebegriff auf der Längsseite
- +** Kupplung und Deichsel

Bausatz Art.-Nr. 08.00639.10

Maße: 846 x 1319 x 402 mm (B x T x H)

- ✓** Tragkraft bis 1000 kg
- ✓** Rahmen aus Vierkantrohr 45 x 45 x 2,5 mm
- ✓** 4 Eckplatten mit Palettenaufnahmen, verzinkt
- ✓** 2 Lenkrollen Ø 160 mm mit Bremse
2 Bockrollen Ø 160 mm
- ✓** Schiebegriff aus ECO-Rohr, Dunkelgrau
- ✓** Aufbauanleitung in deutscher Sprache
- ✓** Lieferbar innerhalb 3 Arbeitstagen
Niedriges Transportgewicht